

Kupplungspakete

Kupplungspakete Werkstoffe Original Vulkollan® D15, Polyurethan D44

Härtebereiche 90+-5 Shore A

Farben Pakete aus Vulkollan® D15 grundsätzlich "natur", aus

Polyurethan D44, Farbe nach unserer Wahl.

Abmessungen Eckige Ausführung mit anderen Maßen auf Anfrage.

| Standardgrößen - Ausführung "rechteckig" | | |
|--|-----------|---------|
| Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
| 21 | 15 | 10 |
| 21 | 16 | 10 |
| 23 | 20 | 10 |
| 29 | 20 | 12 |
| 35 | 20 | 15 |
| 43 | 25 | 15 |
| 53 | 30 | 20 |
| 59 | 35 | 20 |
| 61 | 40 | 25 |
| 61 | 45 | 25 |
| 63 | 50 | 28 |
| 75 | 60 | 30 |
| 88 | 70 | 35 |
| 98 | 80 | 35 |
| 128 | 90 | 40 |

Toleranzen nach DIN 7715 5 P3 (eckig)

| Standardgrößen - Ausführung "oval" | | |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
| 20 | 10 | 20 |
| 25 | 12 | 20 |
| 36 | 15 | 25 |
| 45 | 20 | 30 |
| 60 | 25 | 40 |
| 80 | 30 | 60 |
| 110 | 40 | 80 |

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 M3 (oval)

Vulkollan® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bayer AG.

Verkaufspreise, andere Abmessungen; andere Materialqualitäten sowie andere Farben auf Anfrage. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

Stand: 02_2015



QUADRIGA Dichtungs-GmbH

Gutenbergring 47
D-22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 528 704-0
Telefax: +49 40 523 73 24
info.quadriga@spaeh.de
www.quadriga-polyurethane.de